

Ominaisuudet:

- Mekanismin asennus runkoon integroidun asennustulkin avulla (mitoitusta runkoon ei tarvita)
- Portaaton avautumiskulman rajoitin integroitu mekaniisiin
- Voimakkuudensäätö peitelevyä irrottamatta
- Ovi jää juuri siihen korkeuteen, mihin se nostetaan

Mitoitus:

- Kaapin maksimileveys 1800 mm
- Kaapin minimisyvyys 264 mm
- Kaapin korkeus 480-1200 mm
- Mekanismin paksuus 30 mm, SERVO-DRIVE yksiköllä 66 mm
- Varsi tarvitsee minimissään 22 mm tilaa kaapin sisällä

Voimaluokan laskenta

Ovet samankorkuiset

VOIMALUOKKA = KAAPIN KORKEUS [mm] x OVIEEN PAINO VETIMEN KANSSA [kg]

Ovet erikorkuiset

VOIMALUOKKA = YLEMMÄN OVEN KORKEUS x2 [mm] x OVIEEN PAINO VETIMEN KANSSA [kg]

Huom! Erikorkuisia ovia käytettäessä, ylemmän oven on oltava aina korkeampi.

Mekanismin valinta:

Settikoodi	Mekanismi	Voimaluokka	Rungon korkeus mm
HFTOP10xxx	22F2500	2700-13500	480-610
HFTOP11xxx	22F2500	2700-13500	600-910
HFTOP12xxx	22F2500	2700-13500	840-1200
HFTOP20xxx	22F2800	10000-19300	480-610
HFTOP21xxx	22F2800	10000-19300	600-910
HFTOP22xxx	22F2800	10000-19300	840-1200

Ovien m2 painot

Ovityyppi	Paino kg / m ²	Esimerkit
MDF runko 16 mm	12,00	Sara sileä, Esikko yms.
MDF runko 19 mm	14,00	Pihta, Feel Tuhka, Kielo yms.
MDF runko 22 mm	16,50	Viola
MDF kehäovet	10,00	Luoto, Kaisla ja Kanerva
Lastulevyrunko 18 mm	11,50	Fino Valkea puu V11P yms.
Lastulevyrunko 19 mm	13,00	Harsokukka, Fino Seepia AH21P yms.
Massiivipuu I	11,00	Vehka, Näsiä, Aronia, Kastanja
Massiivipuu II	9,00	Muut puuovet
Lasiaukko-ovet	12,00	Myös kapea alumiinikehäovi

Pikataulukko, samankorkuisille oville

Rungon		Leveys							
Korkeus	16 mm MDF, puuovet, 9-12 kg/m²	500	600	700	800	1000	1200	1500	1800
	562	x	x	HFTOP10	HFTOP10	HFTOP10	HFTOP10	HFTOP10	HFTOP10
	703	HFTOP11	HFTOP11	HFTOP11	HFTOP11	HFTOP11	HFTOP11	HFTOP11	HFTOP11
	988	HFTOP12	HFTOP12	HFTOP12	HFTOP12	HFTOP12	HFTOP22	HFTOP22	x
	1200	HFTOP12	HFTOP12	HFTOP22	HFTOP22	HFTOP22	x	x	x
	19 mm MDF, Fino, Feel, 12-14 kg/m²	500	600	700	800	1000	1200	1500	1800
	562	x	HFTOP10	HFTOP10	HFTOP10	HFTOP10	HFTOP10	HFTOP10	HFTOP10
	703	HFTOP11	HFTOP11	HFTOP11	HFTOP11	HFTOP11	HFTOP11	HFTOP11	HFTOP21
	988	HFTOP12	HFTOP12	HFTOP12	HFTOP12	HFTOP22	HFTOP22	x	x
	1200	HFTOP12	HFTOP22	HFTOP22	HFTOP22	x	x	x	x
	22 mm MDF, 16,5 kg/m²	500	600	700	800	1000	1200	1500	1800
	562	HFTOP10	HFTOP10	HFTOP10	HFTOP10	HFTOP10	HFTOP10	HFTOP10	HFTOP10
	703	HFTOP11	HFTOP11	HFTOP11	HFTOP11	HFTOP11	HFTOP11	HFTOP21	HFTOP21
	988	HFTOP12	HFTOP12	HFTOP12	HFTOP22	HFTOP22	HFTOP22	x	x
	1200	HFTOP22	HFTOP22	HFTOP22	HFTOP22	x	x	x	x

x = Tarvitset joko yhden tai kolme mekaniisia. Näissä tapauksissa ole yhteydessä myyntipalveluumme.

HUOM ! Mikäli oven leveys on yli 1200 mm, suosittelemme lisäsaranasarjaa