

## Ominaisuudet:

- Mekanismin asennus runkoon integroidun asennustulkin avulla (mitoitusta runkoon ei tarvita)
- Voimakkuudensäätö peitelevyä irrottamatta
- Ovi jää juuri siihen korkeuteen, mihin se nostetaan

## Mitoitus:

- Kaapin maksimileveys 1800 mm
- Kaapin minimisyvyys 264 mm
- Kaapin korkeus 350-800 mm
- Mekanismin paksuus 30 mm, SERVO-DRIVE yksiköllä 66 mm
- Varsi tarvitsee minimissään 25 mm tilaa kaapin sisällä

## Mekanismin valinta:

Settikoodi	Oven korkeus mm	Ovenpaino kg
HSTOP10xxx	350-450	2,00-11,50*
HSTOP10xxx	450-540	2,50-12,45*
HSTOP20xxx	480-660	2,75-15,25
HSTOP30xxx	650-800	3,50-18,50

## Ovien m2 painot

Ovityyppi	Paino kg / m <sup>2</sup>	Esimerkit
MDF runko 16 mm	12,00	Sara sileä, Esikko yms.
MDF runko 19 mm	14,00	Pihta, Feel Tuhka, Kielo yms.
MDF runko 22 mm	16,50	Viola
MDF kehäovet	10,00	Luoto, Kaisla ja Kanerva
Lastulevyrunko 18 mm	11,50	Fino Valkea puu V11P yms.
Lastulevyrunko 19 mm	13,00	Harsokukka, Fino Seepia AH21P yms.
Massiivipuu I	11,00	Vehka, Näsiä, Aronia, Kastanja
Massiivipuu II	9,00	Muut puuovet
Lasiakko-ovet	12,00	Myös kapea alumiinikehäovi

## Pikataulukko

Oven	Leveys									
Korkeus	Kaikki ovivaihtoehdot									
		495	595	695	795	995	1195	1495	1795	
	350	HSTOP10*	HSTOP10	HSTOP10	HSTOP10	HSTOP10	HSTOP10	HSTOP10	HSTOP10	
	445	HSTOP10*	HSTOP10	HSTOP10	HSTOP10	HSTOP10	HSTOP10	HSTOP10	HSTOP10*	
	562	HSTOP20	HSTOP20	HSTOP20	HSTOP20	HSTOP20	HSTOP20	HSTOP20	HSTOP20*	
703	HSTOP30	HSTOP30	HSTOP30	HSTOP30	HSTOP30	HSTOP30	HSTOP30	HSTOP30*		

\* Tarkista oven paino

## Oven liikkeen mitat

