



AT6 PRO SHE D-M

Ilman tunnustinta

Koodi	Pituus	Teho	Jännite
1643101/600	6000mm	60W	24VDC



AT6 PRO D-M sisältää FREE-CUT-valonlähteen, joka voidaan leikata haluttuun pituuteen mistä tahansa profiilin kohdasta.



Valaisin on suojattu kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä, mikä estää veden tunkeutumisen laitteeseen haitallisissa määrin (IP44).





AT6 PRO D-M kytketään suoraan tavalliseen virtalähteeseen, se syttyy luonnonvalkoisena (4000 K). Kytkemällä virtajohtoon 2TC-kaapeli (ei sisälly pakkaukseen – koodi 1174701/10/S) valaisin syttyy erittäin lämpimän valkoisena (2700 K).



AT6 PRO D-M toimitetaan erittäin vahvalla 3M® -liimataustalla sekä kiinnikkeillä ja ruuveilla mekaanista pinta-asennusta varten.



AT6 PRO D-M:n päätytulpat ovat profiilin kokoiset, mikä mahdollistaa koko profiilin upottamisen uraan täysin pinnan tasalle. Virtajohtoon ulostulo asennuspintaan nähden voi olla aksiaalinen tai radiaalinen.



Arvot koskevat AT6 PRO D-M 1000mm -mallia.


Valon väri	D-Motion white
Värilämpötila	2700 - 4000 K
Valovirta	1000 lm/m
Valotehokkuus	100 lm/W
CRI	Ra 90

AT6 PRO D-M



Kaksivärinen silikoninen LED-mikroprofiili

T6 PRO D-Motion on symmetrisellä valonjaolla varustettu mikroprofiili, joka on suunniteltu pinta-asennukseen tai upotettavaksi täysin pinnan tasalle 6mm leveään ja 6mm syvään läpijyrsittyyn uraan. Sitä suositellaan käytettäväksi kaikenlaisissa kalusteissa. Erittäin vahvalla 3M® liimataustalla sekä kiinnikkeillä ja ruuveilla mekaanista pinta-asennusta varten varustettu profiili on suojattu kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä, mikä estää veden tunkeutumisen laitteeseen haitallisissa määrin (IP44). Maitomaisella ja valoa hajottavalla silikonipinnoitteella toteutettu profiili sisältää kaksivärisen FREE-CUT-LED-moduulin 156+156 LEDs/M (SHE) joka voidaan leikata haluttuun pituuteen mistä tahansa profiilin kohdasta. Se toimitetaan 2000mm:n virtajohtolla (vakioimallissa kaksoiskaapeli), jonka ulostulo asennuspintaan nähden voi olla aksiaalinen tai radiaalinen profiilin kokoisista päätytulpista. Virtalähde ei sisälly toimitukseen, vaan se on tilattava erikseen.



Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on E.